

LES COULEURS ET TEXTURES

Toutes nos teintes sont garanties 10 ans et bénéficient des labels Qualicoat et Qualimarine.

Couleurs standards



■ **RAL 1015**
Ivoire satiné



■ **BLEU CANON**
Satiné



■ **RAL 3004**
Rouge pourpre givré




■ **RAL 5003**
Bleu saphir givré



■ **RAL 7012**
Gris basalte givré




■ **RAL 7016**
Gris anthracite givré




■ **RAL 7035**
Gris lumière givré




■ **RAL 8019**
Brun mat givré



■ **RAL 9005**
Noir profond givré



■ **RAL 9006**
Gris galet givré



■ **RAL 9016**
Blanc satiné



Toutes les teintes sur demande

21 TEINTES AU CHOIX

MULTICOLORATION


Disponibles en bi-coloration (blanc 9016 int./couleur au choix ext.) ou monocoloration ou multicoloration.



■ **MARS**
Sablé



■ **NOIR 2100**
Sablé



■ **GRIS 2800**
Sablé

Couleurs spécifiques



■ **RAL 5010**
Bleu gentiane givré



■ **RAL 5014**
Bleu pigeon givré



■ **RAL 6005**
Vert mousse givre



■ **RAL 6021**
Vert pâle givré



■ **ROUGE 2100**
Sablé



■ **BLEU 2700**
Sablé



■ **GRIS 2900**
Sablé

MIXTE BOIS INTÉRIEUR

Disponible sur tous nos modèles, l'intérieur en Chêne massif apportera une touche d'authenticité à votre porte d'entrée.

Côté intérieur, les paumelles sont laquées teinte aluminium.



■ **CHÊNE**

LES GARANTIES

10 ans de garantie pour la finition par thermo-laquage

10 ans de garantie pour le vitrage

10 ans de garantie pour les dormants

5 ans de garantie de fonctionnement mécanique pour la serrure

2 ans pour les accessoires (poignées, barilletts...)

1 an pour la finition par lasure sur essence Chêne



Ce label garantit que le traitement de surface a bénéficié de l'application d'un double décapage, alcalin et acide, afin de renforcer les performances du thermolaquage.



Ce label certifie la finition du laquage, l'uniformité de la couleur et sa durabilité, dans les conditions atmosphériques les plus contraignantes : bord de mer, réverbération du soleil...



Le label Cekal concerne la qualité des vitrages mis en œuvre dans les menuiseries. Ce label dépend de nombreux critères parmi lesquels la qualité d'assemblage pour les vitrages feuilletés, la résistance à la pénétration de l'humidité dans les joints d'assemblage, les performances acoustiques.